



لاک اپوکسی شفاف مخصوص سنگ E-500F

شرح کالا:

لاک اپوکسی E-500F یک رزین شفاف با ویسکوزیته مناسب و واکنش پذیری بالا در دمای پایین می باشد. این محصول به دلیل نفوذپذیری بالا برای استفاده در ترک های سنگ به منظور افزایش استحکام آن بکار می رود که در صیقلی شدن سنگ نیز تاثیر بسزایی دارد. E-500F یک محصول دو جزئی است که برای استفاده در انواع سنگ ها ارائه می شود و دارای کاربرد عمومی برای لاک روی سنگ می باشد. این محصول از ثبات مناسبی در مقابل نور خورشید برخوردار می باشد. اطمینان حاصل شود سنگی که قرار است لاک بر روی آن اجرا شود، کاملاً خشک و تمیز باشد.

مشخصات فنی:

رنگ:	شفاف	زمان خشک شدن در دمای 25°C:	7 ساعت
دانسیته:	1.15 – 1.19 gr/cm ³	زمان خشک شدن در دمای 50°C:	2 ساعت
ویسکوزیته:	50 - 60 sec	زمان کاربردی برای مصرف در دمای 25°C:	30 دقیقه
جامد حجمی:	% 100	نسبت اختلاط وزنی:	4 به 1

روش استفاده و نکات ایمنی:

برای استفاده به میزان لازم از وزن دو جز، در ظرف تمیز مخلوط شود. در طول میکس از ابزار تمیز استفاده شود. همچنین باید اطمینان حاصل شود سنگی که قرار است لاک بر روی آن اجرا شود، کاملاً خشک و تمیز باشد. از دستکش ها و عینک های ایمن در طول کار کردن استفاده شود. درب قوطی ها بعد از استفاده بسته شوند و در مدت زمان طولانی در معرض هوا قرار داده نشوند. انبارداری: محصول فوق در جای خشک، خنک و به دور از نور خورشید نگهداری گردد.

The information in this data sheet is provided to the best of our knowledge. However, we have no control over either quality or condition of the substrate and other factors affecting the use and application of this product. Therefore, we cannot accept any liability whatsoever or howsoever arising from the performance of the product or for any loss or damage arising from the use of this product. We reserve the right to change the given data without notice.

Revised: FEB 2021