



لاک اپوکسی شفاف مخصوص و کیوم E-500V

شرح کالا:

لاک اپوکسی E-500V یک رزین شفاف با ویسکوزیته پایین و واکنش پذیری مناسب می باشد. این محصول به دلیل ژل تایم طولانی و نفوذپذیری عالی جهت نفوذ در داخل شکاف ها و ترک های کوپ سنگ به منظور افزایش استحکام آن بکار می رود که در جلوگیری از شکست اسلب ها به هنگام برش کوپ سنگ تاثیر بسزایی دارد.

E-500V یک محصول دو جزئی با چسبندگی بسیار بالا می باشد که برای استفاده در انواع کوپ سنگ ها استفاده می شود و ثبات بسیار خوبی در مقابل نور خورشید دارد.

اطمینان حاصل شود کوپ سنگ قبل از وکیوم این محصول، کاملاً خشک و تمیز باشد.

مشخصات فنی:

رنگ:	شفاف	زمان خشک شدن در دمای 25°C:	8 ساعت
دانسیته:	1.08 – 1.12 gr/cm ³	زمان خشک شدن در دمای 50°C:	4 ساعت
ویسکوزیته:	40 - 50 sec	زمان کاربردی برای مصرف در دمای 25°C:	45 دقیقه
جامد حجمی:	100 %	نسبت اختلاط وزنی:	4 به 1

روش استفاده و نکات ایمنی:

برای استفاده به میزان لازم از وزن دو جز، در ظرف تمیز مخلوط شود. در طول میکس از ابزار تمیز استفاده شود. همچنین باید اطمینان حاصل شود سنگی که قرار است لاک بر روی آن اجرا شود، کاملاً خشک و تمیز باشد.

از دستکش ها و عینک های ایمن در طول کار کردن استفاده شود. درب قوطی ها بعد از استفاده بسته شوند و در مدت زمان طولانی در معرض هوا قرار داده نشوند.

انبارداری: محصول فوق در جای خشک، خنک و به دور از نور خورشید نگهداری گردد.

The information in this data sheet is provided to the best of our knowledge. However, we have no control over either quality or condition of the substrate and other factors affecting the use and application of this product. Therefore, we cannot accept any liability whatsoever or howsoever arising from the performance of the product or for any loss or damage arising from the use of this product. We reserve the right to change the given data without notice.

Revised: FEB 2021