



لاک اپوکسی شفاف مخصوص سنگ E-510F

شرح کالا:

لاک اپوکسی E-510F یک رزین شفاف با ویسکوزیته پایین و واکنش پذیری متوسط در دمای پایین می باشد. این لاک به دلیل نفوذپذیری عالی برای استفاده در ترک های سنگ به منظور افزایش استحکام آن بکار می رود که باعث صیقلی شدن سنگ نیز می گردد. E-510F یک محصول دو جزیی است که به دلیل زردشوندگی بسیار پایین در برابر نور خورشید، جهت استفاده بر روی سنگ های سفید و ارزشمند نظیر سنگ های مرمر، کریستال و ... استفاده می شود. همچنین این محصول به دلیل نفوذپذیری عالی بیشترین کاربرد را برای استفاده در سنگهای سخت نظیر گرانیت دارد. اطمینان حاصل شود سنگی که قرار است لاک بر روی آن اجرا شود، کاملاً خشک و تمیز باشد.

مشخصات فنی:

رنگ:	شفاف	زمان خشک شدن در دمای 25°C:	7 ساعت
دانسیته:	1.11 – 1.15 gr/cm ³	زمان خشک شدن در دمای 50°C:	2 ساعت
ویسکوزیته:	50 -60 sec	زمان کاربردی برای مصرف در دمای 25°C:	30 دقیقه
جامد حجمی:	100 %	نسبت اختلاط وزنی:	10 به 3

روش استفاده و نکات ایمنی:

برای استفاده به میزان لازم از وزن دو جز، در ظرف تمیز مخلوط شود. در طول میکس از ابزار تمیز استفاده شود. همچنین باید اطمینان حاصل شود سنگی که قرار است لاک بر روی آن اجرا شود، کاملاً خشک و تمیز باشد. از دستکش ها و عینک های ایمن در طول کار کردن استفاده شود. درب قوطی ها بعد از استفاده بسته شوند و در مدت زمان طولانی در معرض هوا قرار داده نشوند. انبارداری: محصول فوق در جای خشک، خنک و به دور از نور خورشید نگهداری گردد.

The information in this data sheet is provided to the best of our knowledge. However, we have no control over either quality or condition of the substrate and other factors affecting the use and application of this product. Therefore, we cannot accept any liability whatsoever or howsoever arising from the performance of the product or for any loss or damage arising from the use of this product. We reserve the right to change the given data without notice.

Revised: FEB 2021