



ژل اپوکسی سنگ E-710G

شرح کالا:

E-700G ژل مخصوص سنگ بر پایه رزین اپوکسی با سخت کننده آمینی می باشد که به علت داشتن ویسکوزیته بالا برای پرکردن منافذ و حفره های بزرگ و یا در مواقعی برای چسباندن توری در پشت اسلب های سنگ در محیط های گرمسیری استفاده می شود. سخت شدن سریع، شفافیت مناسب پس از اعمال، ساب پذیری و پرداخت پذیری بالا از خواص این ژل می باشد. این ژل مقاومت نوری خوبی در مقابل نور خورشید دارد. اطمینان حاصل شود سنگی که قرار است ژل بر روی آن اجرا شود، کاملاً خشک و تمیز باشد.

مشخصات فنی:

رنگ:	---	زمان خشک شدن در دمای 25°C:	3 ساعت
دانسیته:	1.09 – 1.13 gr/cm ³	زمان خشک شدن در دمای 50°C:	1 ساعت
ویسکوزیته:	---	زمان کاربردی برای مصرف در دمای 25°C:	25 دقیقه
جامد حجمی:	100 %	نسبت اختلاط وزنی:	2 به 1

روش استفاده و نکات ایمنی:

برای استفاده به میزان لازم از وزن دو جز، در ظرف تمیز مخلوط شود. در طول میکس از ابزار تمیز استفاده شود. همچنین باید اطمینان حاصل شود سنگی که قرار است ژل بر روی آن اجرا شود، کاملاً خشک و تمیز باشد. از دستکش ها و عینک های ایمن در طول کار کردن استفاده شود. درب قوطی ها بعد از استفاده بسته شوند و در مدت زمان طولانی در معرض هوا قرار داده نشوند. انبارداری: محصول فوق در جای خشک، خنک و به دور از نور خورشید نگهداری گردد.

The information in this data sheet is provided to the best of our knowledge. However, we have no control over either quality or condition of the substrate and other factors affecting the use and application of this product. Therefore, we cannot accept any liability whatsoever or howsoever arising from the performance of the product or for any loss or damage arising from the use of this product. We reserve the right to change the given data without notice.

Revised: FEB 2021

RANGIN ZEREH Co.
<http://www.Ranginzereh.com>